

Informace o výrobku

esco SUPER TAB® tablety z vakuové soli

Čistá sušená vakuová sůl

K + S CZ a. s.
Novodvorská 1010 / 14 B
142 00 PRAHA 4

tel.: +420 261 342 474-9
fax: +420 261 342 251
e-mail: ksprodej@kali-gmbh.com

CAS-číslo: 7647-14-5

EINECS-číslo: 231-598-3

Vzhled:

plně rozpustné tablety z vakuové soli

Chemické složení:

- Chlorid sodný
- V H₂O nerozpustné
- Vlhkost
- Ca + Mg + SO₄

Specifikace

- > 99,9 %
- < 150 mg/kg
- < 1.000 mg/kg
- < 0,2 %

Metody

- EN 973
- ISO 2479
- ISO 2483
- ISO 2480

Fyzikální vlastnosti:

- Sypná hustota

cca 1.000 kg/m³

Metody

- EN 1236

Rozměry:

Průměr: 25 mm

Sítová analýza:

Podíl jemných částic < 5,0 mm max. 4,0 % Metoda: EN 1235

Poznámka:

Produkt vyhovuje požadavkům EN-973: regenerační soli pro intoměniče (vakuová sůl typu A).
Potravinařská kvalita vyhovuje kritériím čistoty Kodexu Alimentarius.

Oblast použití:

Pro průmyslové použití.

SUPER TAB® tablety jsou speciálně vyrobeny za účelem tvorby solanky pro regeneraci iontoměničů ve změkčovačích vody.

Výrobní proces:

SUPER TAB® tablety jsou získávány metodou vysokotlakého lisu, bez prostředku proti spékání.

Skladování:

Nakládání s výrobkem a jeho skladování musí být zajištěno za správných hygienických a ochranných podmínek tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace. Nesmí se vršit více než 2 palety na sebe.

Bezpečnost:

Bezpečnostní list pro chlorid sodný možno získat na vyžádání.

Způsoby dodání:

- 25kg PE pytle na paletě
- další způsoby dodání na vyžádání

Uváděné informace na tomto informačním listu jsou výsledkem našich zkoušek kvality. Nezprošťují uživatele od vstupní kontroly a nemají význam závazného ujištění o vlastnostech. Způsobilost produktu pro konkrétní účel užití je třeba posoudit na vlastní odpovědnost.

esco – european salt company GmbH & Co. KG • www.esco-salt.com • info@esco-salt.com 1
Landschaftstraße 1 • 30159 Hannover • Tel.: +49 (0) 511 85030 116 až 119 • Fax: +49 (0) 511 85030 111

K + S CZ a.s. • Novodvorská 1010/14B 142 00 Praha 4 – Lhotka • Tel.: +420 261 342 474 až 79
Fax: +420 261 342 251 • ksprodej@kali-gmbh.com